





POZNÁMKA:
ROZVODNÁ SOUSTAVA PŘÍPOJKA NN: 3 PEN ~50Hz 230/400V, TN-C
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE ~50Hz 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-1 ed3
ZÁKLADNÍ AUTOMATICKÝ OPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ PRAČOVNÝM CHRAŇENÍM POSPOJOVÁNÍM
NEJŠÍ VLVY ČSN 33 2000-5-51 ed 3. VENKOVNÍ PROSTOR: AB6, AD4, AL2, AK2, AS2

LEGENDA

-  SVĚTLIDLO PARKOVÉ 50W, 4.000K, IP66, 230V, 6300mm, HLINÍKOVÉ
Typ P51 50W 4000K, dod. NEWLED
-  DŮTO, V PROSTORU DEMONTOVANÝCH SLoupŮ
-  Zásuvková síť s jističi a chrániči, IP44, TN-S, 32A/400V + 16A/400V + 2x 16A/230V
-  UZEMNĚNÍ A HOP – PŘESNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA